

## Gebrauchtstapler

<b>Fabrikat:</b>	Kubota
<b>Typ:</b>	BX 2350
<b>Baujahr:</b>	0
<b>Bauart:</b>	Landmaschinen
<b>Betriebstunden:</b>	410
<b>Antriebsart:</b>	Diesel



### Extras:

Kubota BX 2350 Motor: 898 cm<sup>3</sup> 3-Zylinder KUBOTA Dieselmotor, Motorleistung max. 18,5 kW (25,2 PS), Kraftstofftank 25 l Getriebe: 2-stufiges Hydrostatgetriebe Allrad: zuschaltbarer Allradantrieb, Differentialsperre Komfort: Frontscheinwerfer, geräumige Fahrerplattform, Instrumentenbeleuchtung, Getränkehalter, digitaler Drehzahlmesser, Tempomat, vollhydraulische Servolenkung Zapfwellen: Heckzapfwelle mit 540 U/min-1, Zwischenachzapfwelle mit 2.500 U/min-1 Hydrauliksystem: Fördervolumen 23,5 l/min, max. Arbeitsdruck 125 bar, Heckdreipunktaufhängung Kat. I, Hubkraft am Unterlenkerende 550 kg, hydrostatische Servolenkung, serienmäßig ausgestattet mit: 1 x Steuerventil doppelwirkend, 1 x Steuerventil doppelwirkend mit Schwimmstellung, Einhebelbedienung, Hydraulikkupplungen vorn und hinten Zugpendel: Standard zulässige Anhängelast ungebremst: 1000 kg zulässige Anhängelast gebremst: 2000 kg zulässige Stützlast: 250 kg Abmessungen: Gesamtlänge: 2.554 mm Gesamthöhe (ROPS)(bereifungsabhängig): 2.165 mm Gesamthöhe (Lenkrad)(bereifungsabhängig): 1.305 mm Radstand: 1.400 mm Gewicht: 740 kg maximale Achslast vorn (bereifungsabhängig): 740 kg maximale Achslast hinten (bereifungsabhängig): 960 kg zulässiges Gesamtgewicht (bereifungsabhängig): 1300 kg Abhängig von der Ausstattung der Maschine können die Abmessungen abweichen! Industrie-Bereifung vorne links 18x8.50-10 Industrie-Bereifung vorne rechts 18x8.50-10 Industrie-Bereifung hinten links 26x12.00-12 Industrie-Bereifung hinten rechts 26x12.00-12 Komfortkabine Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschild, ausstellbare Front- und Heckscheibe, Scheibenwischer, Komfortinnenverkleidung Ihr Spezialist für Problemlösungen Motorgeräte  Kommunalmaschinen  Land- und Gartentechnik  Spezialgeräte Meerbeck mit Geräuschkämmung, Dachheizung mit 2-stufigem Gebläse, abschließbare Türen, Arbeitsscheinwerfer, Sonnenblende, 4-seitig getönte Sicherheitsverglasung Rundumleuchte Frontkraftheber & Frontzapfwelle Frontkraftheber KAT 0/Kuppeldreieck mit doppelwirkendem Hubzylinder zur Aufnahme von Frontanbaugeräten über Schnellwechselsystem Hubkraft: 450 kg Gewicht: 36 kg Räumschild pendelnd aufgehängt mit Überfahrtschild, auswechselbarer Stahlschürfleiste und höhenverstellbaren Gleitpilzen, Seitenverschwenkung von Hand oder hydraulisch (Option) Räumschild Arbeitsbreite 1,25 m Vulkollanschürfleiste 1,25 m Hydraulische Seitenverschwenkung bestehend aus doppelwirkendem Zylinder, Anschlusschläuchen und Anbauteilen, (für Kehrmaschine und Räumschild verwendbar)

**Verfügbarkeit:** Nach Absprache

**Kommissionsnummer:** 202507251

**Preis: 8.235,29 € (zzgl. MwSt.)** (Zwischenverkauf vorbehalten)

### Jäger V&S GmbH & Co.KG

Siemensstr. 12  
DE-63674 Altenstadt

Tel.: +49 (0)6047 - 6934

Fax.: +49 (0)6047 - 6690

info@jaeger-vs.de

www.jaeger-vs.de

GF: Oliver Schwarz  
Amtsgericht Friedberg: HRB

UST-ID: DE